

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип модуля	Номинальная эл. мощность		Тепловая мощность кВт	КПД %			Расход топлива		Относительный расход топлива		Марка двигателя
	кВт	кВа		эл.	тепл.	общ.	кг/ч	Нм³/час	кг/кВт	Нм³/кВт	
Модули Stone Power 2D plus для выработки электрической и тепловой энергии на базе дизельных двигателей											
SP 2D 48 plus	48	60	69	35,5	52,3	87,8	11,2	-	0,203	-	Deutz
SP 2D 71 plus	71	88	98	36,9	52,1	89,0	15,9	-	0,229	-	Deutz
SP 2D 108 plus	108	135	153	37,1	54,1	91,2	24,0	-	0,229	-	Deutz
SP 2D 177 plus	177	221	285	38,1	62,9	101,0	38,4	-	0,222	-	Deutz
SP 2D 248 plus	248	310	283	39,0	52,1	91,1	52,2	-	0,217	-	MAN
SP 2D 312 plus	312	390	328	38,2	47,1	85,3	67,4	-	0,222	-	MAN
SP 2D 358 plus	358	447	442	38,6	53,6	92,2	76,7	-	0,219	-	MAN
Модули Stone Power 2G для выработки электрической и тепловой энергии на базе газопоршневых двигателей											
SP 2G 34 plus	34	42	65	32,9	62,9	95,8	-	10,7	-	0,317	MAN
SP 2G 51 plus	51	63	91	33,5	61,3	94,8	-	15,4	-	0,312	MAN
SP 2G105 plus	105	131	169	35,6	58,5	94,1	-	30,2	-	0,294	MAN
SP 2G133 plus	133	166	239	34,7	63,2	97,9	-	39,4	-	0,301	MAN
SP 2G202 plus	202	252	331	35,5	59,9	95,4	-	57,7	-	0,294	MAN
SP 2G239 plus	239	298	426	35,3	63,9	99,2	-	69,6	-	0,296	MAN
SP 2G309 plus	309	386	512	35,5	59,5	95,0	-	89,7	-	0,294	MAN
SP 2G386 plus	386	482	579	37,2	47,6	93,6	-	107,1	-	0,281	MAN
Модули Stone Power 2G LN plus для выработки электрической и тепловой энергии на базе газопоршневых двигателей с пониженным содержанием в выхлопных газах NOx - 250 мг/Нм³ и CO – 325 мг/Нм³											
SP 2G 34 LN plus	34	42	65	32,9	62,9	95,9	-	10,7	-	0,317	MAN
SP 2G 51 LN plus	51	63	91	33,5	61,3	94,8	-	15,4	-	0,312	MAN
SP 2G105 LN plus	105	131	169	35,6	58,5	94,1	-	30,2	-	0,294	MAN
SP 2G133 LN plus	133	166	239	34,7	63,2	97,9	-	39,4	-	0,301	MAN
SP 2G202 LN plus	202	252	331	35,5	59,9	95,4	-	57,7	-	0,294	MAN
SP 2G239 LN plus	239	298	426	35,3	63,9	99,2	-	69,6	-	0,296	MAN
SP 2G309 LN plus	309	386	512	35,5	59,5	95,0	-	89,7	-	0,294	MAN
SP 2G386 LN plus	386	482	579	37,2	47,6	93,6	-	107,1	-	0,281	MAN
Модули Stone Power 2G BIO plus для выработки электрической и тепловой энергии на базе газопоршневых двигателей работающих на биогазе											
SP 2G 105 B plus	105	131	155	37,8	57,0	94,8	-	41,7	-	0,406	MAN
SP 2G 192 B plus	192	240	272	38,0	55,1	93,1	-	75,5	-	0,403	MAN
SP 2G 348 B plus	348	472	555	37,2	60,1	97,3	-	141,4	-	0,412	MAN